




Umywalki:

Umywalka ceramiczna 60 cm z otworem. Waga: 17 kg Wymiary: 60 x 50 cm Mocowana na śrubach (w przypadku mocowania do ścian g-k - na specjalnym stelażu).






Umywalka ceramiczna z jednym otworem, bez przelewu dla osób niepełnosprawnych. Waga: 18 kg
Wymiary: 65 x 56 cm Mocowana na śrubach, (w przypadku mocowania do ścian g-k - na specjalnym stelażu).





Miski ustępowe:




Miska ustępowa ceramiczna, lejowa, wisząca, Waga: 25 kg, z rurą odpływową oraz zestaw montażowy, z deskami sedesowymi. Spłuczka podtynkowa. Miska montowana na specjalnym stelażu.



Miska ustępowa ceramiczna, dla osób niepełnosprawnych, lejowa wisząca o długości 70 cm, spłukiwanie 6 litrów, wymiar: 70 x 35,5 cm, waga: 19 kg. Deska sedesowa (siedzisko) z tworzywa dla osób starszych i niepełnosprawnych, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe. Deska sedesowa z pokrywą z tworzywa dla osób starszych i niepełnosprawnych, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe. Spluczka podtynkowa. Miska montowana na specjalnym stelażu.



Pisuar ceramiczny, Waga netto: 7,2 kg, dopływ z góry, odpływ pionowy, zestaw montażowy



Armatura umywalkowa czasowa, wandaloodporna, oszczędzająca wodę do 3 L na min i czas wypływu 15 sek., z blokadą antyoparzeniową, z sitkiem z materiału zapobiegającemu kradzieży i osadzaniu kamienia, z materiału mosiądz, nikiel i powlekane chromem, z wężykami ze stali nierdzewnej pleciony, z filtrami i zaworami przeciw-powrotnymi.

Armatura nartyskowa czasowa, wandaloodporna, oszczędzająca wodę do 6 L na min czas wypływu 30 sek., z blokadą antyoparzeniową, z dyfuzorem bezsitkowym antyosadowym, z materiału mosiądz, nikiel i powlekane chromem, z wężykami ze stali nierdzewnej pleciony, z filtrami i zaworami przeciw-powrotnymi.

Armatura pisuarowa czasowa, wandaloodporna, z zamknięciem automatycznym 7 sek., z regulacją wypływu zewnętrzną, z materiału mosiądz, nikiel i powlekane chromem.

Armatura WC do bezpośredniego splukiwania WC 3/4 ", z zamknięciem czasowym 7 sek., z blokadą antyskażeniową, wandaloodporną, z materiału mosiądz, nikiel i powlekane chromem, na stelażu. Armatura do pomieszczeń biurowych oszczędzająca wodę do 6 L na min., z uchwytem ażurowym, łatwym uruchamianiem i głowicą wyrównującą ciśnienia, z blokadą antyoparzeniową, z materiału mosiądz, nikiel i powlekane chromem.

W szatniach, natryskach oraz toaletach należy wykonać kratki ściekowe.


Szczotka do muszli ze stali nierdzewnej z uchwytem, mocowana do ściany, wersja matowa:

- uchwyt przykręcany do ściany
- wymiowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwiający czyszczenie
- rączka szczotki z kłapą zapobiegającą wydostawaniu się zapachów
- wymiary: szerokość: 8 cm, wysokość: 39 cm, głębokość: 10,1 cm



Pojemnik na duże role papieru toaletowego ze stali nierdzewnej, wersja matowa

- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19cm
- okienko do kontroli ilości papieru
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- wymiary: szerokość: 22,3 cm, wysokość: 23,4 cm, głębokość: 11,5 cm




Dozownik mydła w płynie, ze stali nierdzewnej, wersja matowa

- mydło uzupełniane z karnistra
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- wymiary: szerokość: 12 cm, wysokość: 26 cm, głębokość: 11 cm




Kosz na odpady otwarty ze stali nierdzewnej, wersja matowa

- pojemność 47 litrów
- wyposażony w zdejmowaną pokrywę ze stożkowym otworem
- możliwość zamocowania do ściany
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- wymiary: szerokość: 33 cm, wysokość: 63 cm, głębokość: 25 cm



Kosz na odpady do damskich toalet, ze stali nierdzewnej, wersja matowa

- pojemność 4,5 l
- mocowany do ściany
- unoszona pokrywa
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- wymiary: szerokość: 22,5 cm, wysokość: 26 cm, głębokość: 10 cm, pojemność: 4,5 l



Wieszak podwójny, stal matowa


- wykonany z mosiądzu chromowanego
- solidne mocowanie ściennie wykonane z mosiądzu chromowanego
- wymiary: głębokość: 5,5 cm, średnica: 5 cm



Poręcz uchylna, łukowa dla osób niepełnosprawnych

Długość i kształt w zależności od umiejscowienia i aranżacji WC

- wykonane ze stali nierdzewnej matowej
- średnica rurki 32 mm
- do użytku w toaletach publicznych
- powierzchnia falista
- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości



Siedzisko prysznicowe dla osób niepełnosprawnych, ze stali nierdzewnej, uchylne z oparciem, do montażu na poręczy Wymiar: 486 x 350 mm



Automatyczna suszarka do rąk

- suszarka do osuszania rąk strumieniem gorącego powietrza
- automatycznie uruchamiana za pomocą fotokomórki
- odporność na akty wandalizmu
- przeznaczona do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu
- obudowa ze stali chromowanej matowej o grubości 1,9mm
- obudowa przymocowana do podstawy przy pomocy 4 śrub nimbusowych
- podstawa i spirala wiatrakowa wykonana z tworzywa
- indukcyjny silnik (2.800 obr/min), wysokiej trwałości zawierający termostat bezpieczeństwa
- turbina z pojedynczym wlotem
- niklowo-chromowy element grzewczy uruchamiający włącznik chroniący suszarkę przed przegrzaniem
- dwudystansowy czujnik elektroniczny (15/25cm)
- zasilanie 220-240V
- moc wyjściowa 1.640W
- częstotliwość 50/60HZ
- Moc silnika 140W
- Zabezpieczenie przed pożarem class II
- wymiary 302x255x140mm
- zużycie 7A
- waga 4,25kg
- moc grzałki 1.500 W
- wydajność skuteczna 240m³/h 4.000 l/min
- temperatura powietrza w odległości 10cm od wylotu przy temp. otoczenia 21st C wynosi 52st C
- wydajność nominalna 280m³/h 4.670l/min
- efektywny czas suszenia 38 sec

- prędkość powietrza 65km/h
- poziom hałasu z odległości 2m 60dB
- Bryzgoszczelność IP23



Ścianki oraz drzwi systemowe wydzielenia kabin ustępowych oraz przebieralni

- 10 mm szkło bezpieczne emaliowane jednostronnie
- system wodoodporny, ognioodporny, odporny na zadrapania
- kabiny o gładkiej powierzchni ściany frontowej dzięki wtopionym w szkło rozetom mocującym
- profile oraz elementy łączeniowe wykonane ze stali nierdzewnej
- zawiasy o specjalnej konstrukcji przymocowane do górnego profilu
- nóżki ze stali nierdzewnej powtarzające kształt górnych mocowań
- jednouchwytywa gałka z indykatoem ze stali nierdzewnej
- krawędzie ścian frontowych oraz działowych mocowane do glazury klamrami
- krawędzie drzwi oraz ścian fazowane
- wszystkie elementy podwójnie klejone i łączone mechanicznie
- wysokość standardowa: 2100 mm włączając 50 mm prześwit nad podłogą

Lustra:

Lustra srebrne, z folią ochronną, prostokątne, bez fazy, bez ramy. Nad każdą umywalką ma znajdować się lustro. W przypadku usytuowania umywalk w jednej linii lustro należy uciągnąć na całej długości ściany, gdzie będą wisieć umywalki.

Brodziki:

Brodzik należy wykonać z wbudowanego brodzika - polistyrenowej płyty do wykonywania brodzików bez barier, pokrytej hydrofobową, zbrojoną siatką, zaprawą cementową. Płyta ze zintegrowanym spadkiem w kierunku fabrycznie wbudowanej kratki ściekowej. Grubość płyty 40mm. Możliwość zabudowania syfonu z odpływem pionowym lub poziomym.

Brodzik obwodowo uszczelniany elastyczną, przenoszącą rysy taśmą do zatapiania w układanych na mokro materiałach uszczelniających. Zbudowana ze specjalnego elastomeru pokrytego obustronnie specjalną, odporną na alkalia fizeliną. Możliwość do stosowania wewnątrz i zewnątrz. Możliwość

zastosowania pod lustrem wody (odporna na wodę napierającą). Wodoszczelność, w połączeniu z uszczelnieniem, do 15 m słupa wody.

Przewijak dla dzieci i niemowląt:

Poziomy przewijak dla niemowląt ze stali nierdzewnej. W wersji natynkowej.

Wykończenie matowe.

Mocowanie ściennie.

Składany na ścianę.

Regulowany pas.

Wymiary 956 x 551 x 436 mm (otwarty),

956 x 551 x 103 mm (zamknięty).

