
























1p.	Element
1.	Wzrost i rozczłonka positołkow
2.	Stanowisko wydzielania positołkow
3.	Szafa przelotowa
4.	Stanowisko mycia naczyń
5.	Zmywarka / wypararka naczyń
6.	Stanowisko gotowania wyz. mechanicznych
7.	Stanowisko mycia sprzętu kuchennego
8.	Piec konwekcyjny
9.	Taboroty gazowe
10.	Garnki patrowe
11.	Kuchnia gazowa
12.	Patelnia elektryczna
13.	Stanowisko rozdrabniania warzyw
14.	Stanowisko wspolnej obróbki miesi
15.	Stanowisko mycia miesi
16.	Nawietznica dla jaj
17.	Łodówka
18.	Stanowisko mycia owocow / warzyw
19.	Biogeny
20.	Chłodnia na mleko
21.	Okap z wywlekiem mechanicznym
22.	Stanowisko przygotowania wyrobów miesnych/cybrnych
23.	Pracownia

ŚCIANA ISTNIEJĄCA
WEŁNA MINERALNA GR. 12 cm
SIATKA + KLEJ
TYNK CIENKOWARSTWOWY 3 mm

LEGENDA

- | | |
|---|--|
|  | głazno wykłowe hermetyczne |
|  | głazno wykłowe podpowierzchniowe |
|  | głazno wykłowe pojedyncze |
|  | głazno zasz. komputerowe potrójne |
|  | łącznik schodowy |
|  | łącznik pojedynczy |
|  | łącznik podwójny |
|  | plafon LED IP44 - 12W |
|  | plafon KAMILA LED 9W |
|  | OWA AT C LED P.3W oprawa doświetlająca |
|  | plafon LED IP44 - 12W montowany na ścianie |
|  | plafon KAMILA LED 9W montowany na ścianie |
|  | plafon LED - 48W 4800lm |
|  | oprawa hermetyczna 1x120
+ 1x świetlówka T8 LED-18W |
|  | oprawa świetłokowa rastrowa podwójna 120R-21
+ 2x świetlówka T8 LED - 18W |
|  | oprawa świetłokowa rastrowa podwójna
+ 2x świetlówka T8 LED - 18W + model awaryjny 2x |
|  | Oświetlenie ewakuacyjne z piktogramami LED 4W |
|  | Oświetlenie ewakuacyjne z piktogramami LED 4W |
|  | rozdzielnica |
|  | przycisk P-poż |
|  | wentylator kanałowy 18 W |
|  | plafon LED 12W z czujnikiem ruchu |
|  | wypust 1-4 do awent. podświetlenia elementów |