

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0820-08	$(2*(0.20+6.40+2.76+3.81+1.25+0.75+2.50+0.80)+(0.25+2.50+1.50+0.90+0.80+0.80+1.00+0.25))*2.18$	m ²	97.969	
				RAZEM	97.969
2	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. wraz z płytkami	m ²		
d.1	0346-01	Krotność = 1.2			
	analogia	$(5*1.50+2*0.50)*2.18+2*0.20*2.10$	m ²	19.370	
				RAZEM	19.370
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	34.85	m ²	34.850	
				RAZEM	34.850
4	KNR-W 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby i luźnego tynku - ściany i sufit	m ²		
d.1	1214-02	$(2*(6.40+2.76+3.81+2.76+2.01+2.50+2.01)+(2.50+1.50+0.90+1.50+1.50+1.50+1.50))*1.18+34.85$	m ²	100.222	
				RAZEM	100.222
5	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km (plus koszty utylizacji)	m ³		
d.1	1101-02	$97.969*0.025+19.730*0.16+34.85*0.025+34.85*0.01$	m ³	6.826	
				RAZEM	6.826
6	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1101-05	Krotność = 3			
		6.826	m ³	6.826	
				RAZEM	6.826
2		ROBOTY INSTALACYJNE			
7	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. do 150 mm - na ścianach budynku	m		
d.2	0229-05	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 0-13	Rurociągi o śr. do 110 mm	m		
d.2	0228-03	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR-W 4-02	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa. Demontaż 7 szt., montaż 5 szt. W tej pozycji należy ująć również materiały potrzebne do wymiany połączeń wodnych i kanalizacyjnych.	kpl.		
d.2	0220-04	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR-W 2-02	Parapety, półki i lamy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm - skały osadowe	m		
d.2	2104-03	Montaż blatu kamiennego gr. 3 cm, szer. 50 cm zamontowane na słupkach i wspornikach. Na blatach należy zamontować umywalki			
	kalk. własna	2*2.50	m	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR-W 4-02	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej. Demontaż 7 szt., montaż 5 szt.	szt.		
d.2	0132-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 4-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' W tej pozycji należy ująć również materiały potrzebne do wymiany połączeń wodnych i kanalizacyjnych.	kpl.		
d.2	0224-03	7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR-W 4-02	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem. W tej pozycji należy ująć również materiały potrzebne do wymiany połączeń wodnych i kanalizacyjnych.	kpl.		
d.2	0228-06	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 4-02	Wymiana czyszczaka (kratki) żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm na stałowy	szt.		
d.2	0215-03	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR-W 4-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie. Wymiana opraw porcelanowych na plafony typu LED o mocy min. 9 W	kpl.		
d.2	0602-05				
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR-W 4-03 d.2 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3		ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE			
17	KNR-W 2-02 d.3 0147-01 analogia	Nadproża prefabrykowane. Demontaż istniejących (zbyt krótkich) i montaż nadproży prefabrykowanych o szerokości 24 i 12 cm 3*1.5+2*1.5	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
18	KNR 3 d.3 0701-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych wraz z futrynami	m ²		
		3*0.9*2.05+1*0.8*2.05	m ²	7.175	
				RAZEM	7.175
19	KNR-W 2-02 d.3 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- dynczych jednowarstwowo 50-01 Obudowa rur kanalizacyjnych. 2*3.40*(0.30+0.30+0.30)	m ² m ²	 6.120	
				RAZEM	6.120
20	KNR-W 4-01 d.3 0715-02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus- taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m ² Wyrównanie powierzchni ścian po demontażu płytek ściennych	m ² m ²	 97.969	
				RAZEM	97.969
21	KNR-W 2-02 d.3 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- prawie klejowej	m ²		
		97.969	m ²	97.969	
				RAZEM	97.969
22	KNR K-04 d.3 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² Krotność = 4	m ² m ²	 34.850	
		34.85			
				RAZEM	34.850
23	KNR-W 2-02 d.3 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- prawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		34.85	m ²	34.850	
				RAZEM	34.850
24	KNR-W 2-02 d.3 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko- wanych i betonów wylewanych	m ² m ²	 34.850	
		34.85			
				RAZEM	34.850
25	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem	m ² m ²	 34.850	
		34.85			
				RAZEM	34.850
26	KNR-W 2-02 d.3 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabryko- wanych i betonów wylewanych (2*(6.40+2.76+3.81+2.76+2.01+2.50+2.01)+(2.50+1.50+0.90+1.50+1.50+ 1.50+1.50))*1.18	m ² m ²	 65.372	
				RAZEM	65.372
27	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem	m ² m ²	 65.372	
		65.372			
				RAZEM	65.372
28	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
29	KNR-W 4-01 d.3 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m m	 20.000	
		20			
				RAZEM	20.000
30	KNR-W 4-01 d.3 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.po- nad 50 do 100 mm	m m	 10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
31	KNR-W 2-15 d.3 0418-08	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm Demontaż żeliwnego grzejnika z przekazaniem Inwestorowi, Zakup, dostawa i montaż nowego grzejnika dwupłykowego 600 x 2000	szt. szt.	 2.000	
		2			
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.3	KNR 0-19 0928-07	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 Profil 5-cio komorowy, ciepły, kolor biały 0.82*2.35	m ² m ²	 1.927	
				RAZEM	1.927
33 d.3	wycena indywidualna	Kabiny WC z płyt HPL gr. min. 12 mm. Całość składa się z: ścin frontowych, przegród oraz 6 drzwi oraz płyty oddzielającej pisuary. Płyty osadzone w profilach aluminiowych. Kolor płyt do ustalenia z Zamawiającym. Drzwi do kabin zaopatrzone w zamek. 2*2.0*(5*1.20+3.80+2.00)+0.60*1.60	m ² m ²	 48.160	
				RAZEM	48.160