

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0820-08	(0.20+2.76+1.34+1.90+1.90+2.43+2.76+2.43)*2.18	m ²	34.270	
				RAZEM	34.270
2	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. wraz z płytkami	m ²		
d.1	0346-01	Krotność = 1.2			
	analogia	(1.30+1.40+0.20)*2.18+0.20*2.10	m ²	6.742	
				RAZEM	6.742
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	10.40	m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
4	KNR-W 4-01	Ręczne zeskrabanie farby i luźnego tynku - ściany i sufit	m ²		
d.1	1214-02	(1.34+2.76+1.34+2.76+2.76+2.43+2.76+2.43)*1.18+10.40	m ²	32.324	
				RAZEM	32.324
5	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km (plus koszty utylizacji)	m ³		
d.1	1101-02	34.270*0.025+6.742*0.16+10.40*0.025+10.40*0.01	m ³	2.299	
				RAZEM	2.299
6	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1101-05	Krotność = 3			
		2.299	m ³	2.299	
				RAZEM	2.299
2		ROBOTY INSTALACYJNE			
7	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. do 150 mm - na ścianach budynku	m		
d.2	0229-05	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 0-13	Rurociągi o śr. do 110 mm	m		
d.2	0228-03	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 4-02	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa. Demontaż 1 szt., montaż 1 szt.	kpl.		
d.2	0220-04	W tej pozycji należy ująć również materiały potrzebne do wymiany połączeń wodnych i kanalizacyjnych.	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-02	Parapety, półki i lamy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm - skały osadowe	m		
d.2	2104-03	Montaż blatu kamiennego gr. 3 cm, szer. 50 cm zamontowane na słupkach i wspornikach.			
	kalk. własna	Na blatach należy zamontować umywalki	m	1.500	
		1.50		RAZEM	1.500
11	KNR-W 4-02	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej. Demontaż 1 szt., montaż 1 szt.	szt.		
d.2	0132-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
d.2	0224-03	W tej pozycji należy ująć również materiały potrzebne do wymiany połączeń wodnych i kanalizacyjnych.	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-02	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem.	kpl.		
d.2	0228-06	W tej pozycji należy ująć również materiały potrzebne do wymiany połączeń wodnych i kanalizacyjnych.	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-02	Wymiana czyszczaka (kratki) żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm na stałowy	szt.		
d.2	0215-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie.	kpl.		
d.2	0602-05	Wymiana opraw porcelanowych na plafony typu LED o mocy min. 9 W	kpl.	2.000	
		2		RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 4-03 d.2 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE			
17	KNR-W 2-02 d.3 0147-01 analogia	Nadproża prefabrykowane. Demontaz istniejących (zbyt krótkich) i montaż nadproży prefabrykowanych o szerokości 24 i 12 cm 1*1.5+1*1.5	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 3 d.3 0701-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych wraz z futrynami	m ²		
		1*0.9*2.05+1*0.8*2.05	m ²	3.485	
				RAZEM	3.485
19	KNR-W 2-02 d.3 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 Obudowa rur kanalizacyjnych. 1*3.40*(0.30+0.30+0.30)	m ²		
			m ²	3.060	
				RAZEM	3.060
20	KNR-W 4-01 d.3 0715-02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m ² Wyrównanie powierzchni ścian po demontażu płytek ściennych 34.270	m ²		
			m ²	34.270	
				RAZEM	34.270
21	KNR-W 2-02 d.3 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 34.270	m ²		
			m ²	34.270	
				RAZEM	34.270
22	KNR K-04 d.3 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² Krotność = 4 10.40	m ²		
			m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
23	KNR-W 2-02 d.3 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 10.40	m ²		
			m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
24	KNR-W 2-02 d.3 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 10.40	m ²		
			m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
25	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 10.40	m ²		
			m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
26	KNR-W 2-02 d.3 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (1.34+2.76+1.34+2.76+2.76+2.43+2.76+2.43)*1.18	m ²		
			m ²	21.924	
				RAZEM	21.924
27	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 21.924	m ²		
			m ²	21.924	
				RAZEM	21.924
28	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 4-01 d.3 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 5	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNR-W 4-01 d.3 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR-W 2-15 d.3 0418-08	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm Demontaż żeliwnego grzejnika z przekazaniem Inwestorowi, Zakup, dostawa i montaż nowego grzejnika dwupłytkowego 600 x 2000 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	wycena indywidualna	Kabiny WC z płyt HPL gr. min. 12 mm. Całość składa się z: ścin frontowych, przegród oraz 6 drzwi oraz płyty oddzielającej pisuary. Płyty osadzone w profilach aluminiowych. Kolor płyt do ustalenia z Zamawiającym. Drzwi do kabin zaopatrzone w zamek. 2.0*(1.20+1.20)	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800