

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		55.70	m <sup>2</sup>	55.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.700</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby i luźnego tynku - ściany i sufit	m <sup>2</sup>		
		(2*6.36+2*8.76)*3.4-3*2.40*2.05-1.00*2.00+55.70	m <sup>2</sup>	141.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.756</b>
3 d.1	KNR 4-04 1101-02 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km (plus koszty utylizacji)	m <sup>3</sup>		
		55.70*0.01+141.756*0.005	m <sup>3</sup>	1.266	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.266</b>
4 d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 3	m <sup>3</sup>		
		1.266	m <sup>3</sup>	1.266	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.266</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY INSTALACYJNE</b>			
5 d.2	KNR-W 4-02 0220-04	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa. Demontaż 1 szt., montaż 1 szt. W tej pozycji należy ująć również materiały potrzebne do wymiany połączeń wodnych i kanalizacyjnych.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6 d.2	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej. Demontaż 1 szt., montaż 1 szt.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7 d.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
8 d.2	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		55	m	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
9 d.2	KNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy	m		
		55	m	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
10 d.2	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		55	m	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
11 d.2	KNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12 d.2	KNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13 d.2	KNR-W 5-08 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych WG DOKUMENTACJI OPRAWA "A": oprawa świetłkowa podwójna 120 + świetłki T8 LED 18W-WW o strumieniu świetlnym 1800 lm każda	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
14 d.2	KNR-W 5-08 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z kloszem przykręcanych 1x25W - końcowych WG DOKUMENTACJI OPRAWA "C" DOŚWIELAJĄCA TABLICĘ: oprawa świetłkowa pojedyncza 120 + świetłka T8 LED 25W	kpl.		
		840	kpl.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15 d.2	KNR 5 0502-01 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane WG DOKUMENTACJI OPRAWA "B" OKRĄGŁA - PLAFON PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY LUB SUFITU M4 LED	kpl.		
		9W	kpl.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16 d.2	KNR 5 0308-01 analogia	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> Demontaż istniejących i montaż nowych podwójnych gniazd 230V.	szt.		
		3	szt.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
17	KNR-W 5-08 d.2 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, KOMP-LET 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE</b>			
18	KNNR 3 d.3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych. Okna o takim samym podziale jak występujące na obiekcie. Okna spełniające normy przenikania ciepła tj. WT 2021. 3*2.40*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.760</b>
19	KNR-W 4-01 d.3 0212-01 analogia	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm Demontaż parapetów lastrykowych. 3*2.5*0.40*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
20	KNR-W 2-02 d.3 2104-03 kalk. własna	Parapety, półki i ludy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm - skały osadowe lub konglomerat. Barwę należy uzgodnić z zamawiającym. Montaż parapetów gr. 3 cm, szer. do 40 cm zamontowane na słupkach i wspornikach. 3*2.50	m m	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
21	KNNR 3 d.3 0701-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych wraz z futrynami 0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
22	KNR 2-02 d.3 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym ściany i sufit poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	141.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.756</b>
23	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem SUFITY 55.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.700</b>
24	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem ŚCIANY (2*6.36+2*8.76)*3.4-3*2.40*2.05-1.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	86.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.056</b>
25	KNR-W 2-02 d.3 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej Ułożenie płytek wokół umywalki. 3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
26	KNR K-04 d.3 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2 55.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.700</b>
27	KNR-W 2-02 d.3 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe. Wykładzina o łącznej grubości ścieralnej min.2,0 mm. Antypoślizgowość R9, Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu. Wykładzina w dwóch kolorach zaakceptowanych przez Zamawiającego. Wykładzina wywinęta na cokolik na min. 10 cm. 55.70+0.12*(8.76*2+6.36*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.329	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.329</b>
28	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
29	KNR-W 4-01 d.3 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>