

DRZWI - STOLARKA / ŚLUSARKA ALUMINIOWA

SYMBOL	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6	Dw7	Dw8	Dw9	Dw10	Dw11	Dw12	Dw13	Dw14	Dw15
SCHEMAT															
WYMIARY (szer/wys w świetle)	190(95+95)/200	130(95+35)/200	90/200	90/200	90/200	90/200	130(95+35)/200	90/200	90/200	90/200	90/200	90/200	80/200	80/200	80/200
TYP	dwuskrzydłowe wewnętrzne	dwuskrzydłowe wewnętrzne	aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne	jednoskrzydłowe wewnętrzne	jednoskrzydłowe wewnętrzne	jednoskrzydłowe wewnętrzne	aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne	jednoskrzydłowe wewnętrzne	jednoskrzydłowe wewnętrzne	jednoskrzydłowe wewnętrzne	jednoskrzydłowe wewnętrzne	jednoskrzydłowe wewnętrzne	jednoskrzydłowe wewnętrzne	jednoskrzydłowe wewnętrzne	dwuskrzydłowe wewnętrzne
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LICZBA SZTUK (PODZIEMIE) L/P	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6	5	–
LICZBA SZTUK (PARTER) L/P	1	–	2	2	–	1	3	–	2	–	3	–	–	–	3
LICZBA SZTUK (PIĘTRO) L/P	–	–	1	1	1	2	–	–	2	5	4	3	–	–	5
LICZBA SZTUK (II PIĘTRO) L/P	–	–	2 (1+1*)	1	–	1	–	–	3	9	3	–	–	–	6
LICZBA SZTUK ŁĄCZNIE L/P	1	–	7 (6+1*)	5	1	4	3	–	8	17	8	–	3	–	14
LICZBA SZTUK ŁĄCZNIE	1	1	12	5	3	2	2	25	16	4	3	11	30	5	14
UWAGI	drzwi drewniane Wostol pożarowe EI30 pełne kolor: jasny dąb drzwi osadzone w murze ościeżnica z opaską regulowaną wyposażone w samozamykacz drzwi do kaplicy granica stref ppoż	drzwi drewniane Wostol pożarowe EI30 pełne kolor: jasny dąb drzwi osadzone w murze ościeżnica z opaską regulowaną wyposażone w samozamykacz drzwi pomiędzy ogrodem pamięci a częścią mieszkalną granica stref ppoż	drzwi w systemie Aluprof MB–78EI pożarowe z przeszkleniem w kolorze naturalnego aluminium skrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacz drzwi do klatki schodowej uwaga! drzwi na II piętrze oznaczone * są bezklasowe	drzwi drewniane Wostol pożarowe EI30 ramowo–płycinowe kolor: jasny dąb drzwi osadzone w murze ościeżnica z opaską regulowaną wyposażone w samozamykacz oraz wizjer drzwi do mieszkań z klatki schodowej ppoż.	drzwi drewniane Wostol pożarowe EI30 ramowo–płycinowe kolor: jasny dąb drzwi osadzone w murze ościeżnica z opaską regulowaną wyposażone w samozamykacz drzwi ppoż do pom. techn. na parterze	drzwi stalowe Hormann HPL60 D–1 pożarowe EI30 pełne w kolorze szarym (RAL7035) wyposażone w samozamykacz drzwi ppoż do pom. techn. w podziemiu	drzwi w systemie Aluprof MB–45 z przeszkleniem w kolorze naturalnego aluminium drzwi do wiatrołapów wyposażone w samozamykacz	drzwi drewniane Wostol ramowo–płycinowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej (Rw=32dB) kolor: jasny dąb drzwi do mieszkań wyposażone w wizjer	drzwi w okleinie drewnianej pełne o podstawowej izolacyjności akustycznej (Rw=25dB) kolor: jasny dąb drzwi do pokoi	drzwi drewniane Wostol pełne z podcięciem wentylacyjnym 2,5cm kolor: orzech drzwi do pomieszczeń higieniczno–sanitarnych wyposażone w zamek łazienkowy	drzwi drewniane Wostol pełne ramowo–płycinowe o podstawowej izolacyjności akustycznej (Rw=25dB) kolor: jasny dąb drzwi do zaplecza kaplicy oraz rowerowni	drzwi stalowe Hormann D55 pełne w kolorze szarym (RAL7035) drzwi do pomieszczeń w podziemiu (w tym dwie pary drzwi trwale zamknięte)	drzwi w okleinie drewnianej pełne z podcięciem wentylacyjnym 2,5cm kolor: orzech drzwi do łazienek w mieszkaniach, wyposażone w zamek łazienkowy	drzwi w okleinie drewnianej pełne kolor: orzech drzwi do kuchni w mieszkaniach,	drzwi drewniane Wostol pełne kolor: orzech drzwi do szachtów zamykane kluczem dostępnym jedynie administratorowi

- UWAGI:
1. Projekt jest chroniony prawem autorskim.
 2. Obiekt należy wykonać zgodnie z wiedzą budowlaną oraz obowiązującymi w Polsce ustawami, rozporządzeniami, normami budowlanymi i wykonawczymi.
 3. Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty stwierdzające ich przydatność w budownictwie.
 4. Integralną częścią opracowania są projekty branżowe tj. instalacji elektrycznej, instalacji wod–kan, instalacji wentylacji mechanicznej.
 5. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym.
 6. Wszystkie wymiary stolarki sprawdzić na budowie.

Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU DAWNYCH KOSZAR / OBOZU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA MIEJSCE PAMIĘCI / BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul. Grunwaldzka 5, dz. nr 105/4, 107, 27, obr. 001 M.Działdowo, jedn. ew. 280301_1 Działdowo				
Inwestor: GMINA – MIASTO DZIAŁDOWO ul. Zamkowa 12, 13–200 Działdowo		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		
Jednostka projektowa: P.H.U. ZP–EKOPROJEKT Zbigniew Proskura ul. Władysławowska 41, 84–120 Chłapowo		Branża: ARCHITEKTURA		
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ		Skala: 1:100	Nr wersji: 00	Nr rysunku: Z26
Funkcja	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż. Andrzej Tolkin	PO/KK/097/05	architektoniczna b.a.	
Opracował/a	mgr inż. Marta Rogalska			
Sprawdza/cej	mgr inż. Teresa Piotrowska	194/Gd/99	architektoniczna b.a.	
Data:	GRUDZIEŃ 2018			